

*В соединении с медью –  
быстро и превосходно создавать  
большие площади*



Большие площади фасадов и внутренних помещений быстро и эффективно облачаются в медь марок TECU® без вертикальных видимых линий стыка на лицевой поверхности. Еще никогда такие проекты не были так просто реализуемы, как с TECU® Bond. Новый комбинированный материал предлагает все эстетические свойства наружных поверхностей TECU® прежде всего для более простой и быстрой отделки больших ровных площадей.

TECU® Bond это ровный, стойкий к короблению материал обладает оптимальным весом, низким тепловым расширением и высокой механической прочностью к ветровым и ударным нагрузкам. Гениально проста и эффективна конструкция материала: к полимерной сердцевине из полиэтилена под высоким давлением присоединены с обеих сторон листы меди марки TECU® толщиной 0.3 мм. Таким образом получается крайне прочная композиция.

TECU® Bond подготавливается на производстве и поэтому на стройплощадке листы монтируются в кратчайшие сроки. На лицевой стороне материала предусмотрена защитная пленка, которая удаляется после монтажа. TECU® Bond позволяет создавать с низкими затратами такие элегантные конструкции, как вентилируемые навешиваемые фасады, облицовка аттиков, софитов и парапетов, внутренняя отделка и многое другое.